

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **043290**

Kia Picanto



Verkleidung um Radio entfernen

Originalschraube lösen und Verkleidung aushebeln



Remove cover around radio

Unscrew original screw and loosen covering



Blech hinter die Verkleidung biegen

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Bend metal plate behind covering

Please use only plastic tools!



Blech hinter die Verkleidung schieben, Konsole dabei wie abgebildet positionieren

Originalschraube durch das Blech wieder eindrehen



Insert metal plate behind covering and at the same time position console as illustrated

Reinstall original screw through metal plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 043290

Kia Picanto



Enlevez la couverture autour du auto-radio

Desserrez la vis originale et démontez la couverture



Retire el revestimiento alrededor de la radio

Suelte el tornillo original y el revestimiento



Tordez la tôle derrière la couverture

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Tuerza la chapa detrás del revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Poussez la tôle derrière la couverture, positionnez la console comme illustré

Vissez de nouveau la vis originale à travers la tôle



Meta la chapa detrás del revestimiento y al mismo tiempo posicione la consola como mostrado

Reinstale el tornillo original por la chapa



installatie instructie instrukcja montażu

art: **043290**

Kia Picanto



Raamwerk om de radio losmaken

Originele schroef losdraaien en bekleding losmaken



Tapicerke w okolo radia usunac

Poluzowac oryginalna srube, a nastepnie podwazyc tapicerke.



Uniklem achter de bekleding buigen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Blaszke zagiac za tapicerke

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Uniklem insteken onder de bekleding schuiven en de konsole zoals afgebeeld positioneren

Originele schroef door het metalen lip weer vastdraaien



Blaszke wsunac za tapicerke, a nastepnie, jak pokazano na zdjeciu, umiejscowic konsole.

Oryginalna srube ponownie przykrecic przez blaszke



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005