

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

278285 Fiat Doblo ab 03/2010



Originalschraube lösen und Verkleidung aushebeln



Unscrew original screw and loosen covering



Dahinterliegende Originalschrauben lösen
Lüftungsgehäuse aushebeln



Loosen original screw behind
Remove ventilation frame



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Konsole wie abgebildet positionieren
Blech umbiegen




Position console as illustrated
Bend metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de


28.05.2010

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **278285**

Fiat Doblo ab 03/2010



Desserrez la vis originale et démontez la couverture



Suelte el tornillo original y el revestimiento



Desserrez la vis originale située derrière
Tirez la grille de buse d'aération



Suelte el tornillo original detrás
Desmonte la carcasa de ventilación



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Positionnez la console comme illustré
Tordez la tôle



Posicione la consola como mostrado
Tuerza la chapa



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones


Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de


28.05.2010



Originele schroef losdraaien en bekleding losmaken



Poluzowac oryginalna srube, a nastepnie podwazyc tapicerke.



Achterliggende originele schroeven losmaken
Luchtroosterhuis uitnemen



Z tyłu leżaca oryginalna srube poluzowac
Wywazyc ramke wylotów powietrza



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac



Konsole zoals afgebeeld positioneren
Metalen plaat ombuigen



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.
Blaszke zagiac



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontowac

