

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

285210

Navi Peugeot 308 ab 09/2007



Radio demontieren




Remove radio



Verkleidung vorziehen



Pull cover forward



Lüftungsgitter demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet einschieben
Lüftungsgitter wieder befestigen



Insert console as illustrated
Reinstall ventilation space frames



Unteres Blech umbiegen
Alle Bauteile wieder montieren



Bend lower metal plate
To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

15.10.2007

Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **285210** **Navi Peugeot 308** ab 09/2007



Démontez l'autoradio



Desmante la radio



Avancez la couverture



Tire el revestimiento hacia delante



Démontez grille de buse d'aération
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante izquierda de ventilación
Use sólo herramientas de plástico!



Inserez la console comme illustré
Fixez de nouveau le buse d'aération



Meta la consola como mostrado
Reinstale las rejillas de ventilación



Tordez la tôle inférieure



Tuerza la chapa inferior
Remonte todos partes de construcción



installatie instructie instrukcja montażu

Art. **285210** **Navi Peugeot 308** ab 09/2007



Radio demonteren



Zdemontować radio



Binnenwerk naar voren halen



Tapicerkę do przodu zdemonstrować



Luchtrooster demonteren

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontować kratkę wylotów powietrza

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld inschuiven

Ventilatie-rooster weer bevestigen



Wsunąć konsolę, jak przedstawiono na zdjęciu.

Kratkę wentylacji ponownie zamontować



Onderste metalen plaat ombuigen



Dolną blaszkę zagiąć

Wszystkie elementy ponownie zamontować

