

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **291400**

Navi MB CLK / W208 ab 97 bis 04/02



Verkleidung des Radios und der Lüftung entfernen

Lüftungsgehäuse aushebeln

Konsole auf dem Lüftungsgitter positionieren

Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen

Unteres Blech vorsichtig in den Spalt bei der Blende der Lüftungsregler schieben

Blende wieder montieren



Remove radio cover and ventilation cover

Remove ventilation frame

Position console on the ventilation frame

Install enclosed screw through metal plate

Insert lower metal plate carefully into gap next to covering of ventilation controllers

Reinstall cover

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **291400**

Navi MB CLK / W208 ab 97 bis 04/02



Démontez la couverture de l'autoradio et de l'aération

Tirez la grille de buse d'aération

Positionnez la console sur la grille de buse d'aération

Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle

Poussez prudemment la tôle inférieure dans l'interstice près de l'écran du régulateur d'aération

Montez l'écran de nouveau



Desmonte el revestimiento de la radio y de la ventilación

Desmonte la carcasa de ventilación

Posicione la consola sobre la rejilla de ventilación

Instale el tornillo adjunto por la chapa

Meta la chapa inferior con cuidado en la rendija cerca del revestimiento de los reguladores de ventilación

Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie instrukcja montażu

art: **291400**

Navi MB CLK / W208 ab 97 bis 04/02



Bekleding van de radio en de ventilatie verwijderen

Luchtroosterhuis uitnemen

Konsole op het luchtrooster positioneren

Meegelverde schroef door de metalen plaat draain

Onderste metalen lip voorzichtig in de ruimte bij het verwarmingsschild schuiven

Klep weer monteren



Kieszen radia i ramki wentylacji zdemontowac

Wywazyc ramke wylotów powietrza

Uchwyt umiescic w kratce wylotów powietrza

Zalaczona srube przez blache wkrecic

Dolna blaszke wsunac uwaznie pomiedzy obudowe regulatorów powietrza

Oslone ponownie zamontuj

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005