

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **087130**

Citroen Saxo



- Radio demontieren
- Originalschrauben lösen
- Verkleidung der Mittelkonsole demontieren
- Konsole wie abgebildet positionieren
- Blech umbiegen
- Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen
- Verkleidung wieder einsetzen
- Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen



- Remove radio
- Unscrew original screws
- Remove cover of center console
- Position console as illustrated
- Bend metal plate
- Install enclosed screw through metal plate
- Reinstall covering
- Bend metal plate behind covering within passenger side footwell

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **087130**

Citroen Saxo



Démontez l'autoradio

Desserrez les vis originales

Démontez la couverture de la console centrale du véhicule

Positionnez la console comme illustré

Tordez la tôle

Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle

Posez de nouveau la couverture

Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture



Desmonte la radio

Suelte los tornillos originales

Desmonte el revestimiento de la consola central

Posicione la consola como mostrado

Tuerza la chapa

Instale el tornillo adjunto por la chapa

Reinstale el revestimiento

Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

installatie instructie instrukcja montażu

art: **087130**

Citroen Saxo



Radio demonteren

Originele schroeven losdraaien

Bekleding van middenconsole demonteren

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Metalen plaat ombuigen

Meegleverde schroef door de metalen plaat draain

Bekleding weer vastmaken

Plaat bij voetenruimte van de bijrijder achter de bekleding buigen



Zdemontowac radio

Poluzowac oryginalna srubes

Tapicerke srodkowej konsoli zdemontuj

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Blaszke zagiac

Zalaczona srube przez blache wkrecic

Przednia blaszke wsunac z tylu za tapicerke.

Blaszke przy lewarku skrzyni biegow zagiac

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005