

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item# **078190**

### Fiat Seicento



Faltbalg demontieren

Blech umbiegen



Remove gaiter seal


Bend metal plate



Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen



Bend metal plate behind covering within passenger side footwell



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

07.06.2005

## instrucciones de instalación

## Instructions d'installation

art: 078190

## Fiat Seicento



Démonter le soufflet du levier de vitesse

Tordez la tôle



Desmonte el fuelle


Tuerza la chapa



Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture



Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante



installatie instructie  
instrukcja montażu

art: 078190

Fiat Seicento



Verwijder de verpakking

Metalen plaat ombuigen



Zdemontować tapicerkę wokół lewarka


Blaszke zagiąć



Plaat bij voetenruimte van de bestuurder achter de bekleding buigen



Blaszke przy lewarku skrzyni biegów zagiąć



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005