

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **246220**
item#

Navi Honda Accord



Beide Verkleidungen lösen



Loosen both covers



Konsole wie abgebildet positionieren

Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen



Position console as illustrated

Install enclosed screw through metal plate



Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen

Verkleidung wieder einsetzen



Install enclosed screw through metal plate

Reinstall covering



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

18.12.2003

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **246220**

Navi Honda Accord



Enlevez toutes les deux couvertures



Suelte ambos revestimientos



Positionnez la console (voir la photo)

Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle



Posicione la consola como mostrado

Instale el tornillo adjunto por la chapa



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle

Remettre la garniture



Instale el tornillo adjunto por la chapa

Reinstale el revestimiento



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

18.12.2003