

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **246030**
item#

Navi Honda Accord



Verkleidung des Armaturenbrettes lösen

Oberes Blech hinter die Verkleidung stecken



Loosen cover of dashboard

Insert upper metal plate behind covering




Lüftungsgehäuse aushebeln

Unteres Blech hinter die Verkleidung stecken



Remove ventilation frame

Insert lower metal plate behind covering



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

15.12.2003

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **246030**

Navi Honda Accord



Enlevez la couverture du tableau de bord

Met le tôle supérieure derrière la revêtement



Suelte el revestimiento del tablero de instrumentos

Meta la chapa superior detrás del revestimiento




Enlevez la grille de buse d'aération

Tordez la patte métallique derrière la couverture, au-dessus d'allume-cigare, à l'aide d'un tournevis



Desmonte la carcasa de ventilación

Meta la chapa inferior detrás del revestimiento



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

15.12.2003