

771000-6501 Multi switch box



Wanneer de auto op contact gezet word, zal de interface de automonitor en alle camera's één voor één 10 seconden activeren om het systeem te controleren, dan schakelt hij uit.

Automatisch achteraanzicht: Wanneer u de achteruitversnelling inschakelt (Links/Rechts niet getriggerd (knipperlicht niet geactiveerd), zal het systeem de monitor en de achteraanzichtcamera activeren zolang de achteruitversnelling ingeschakeld is, word de auto uit de achteruitversnelling gehaald ,schakelt het systeem over naar de vooraanzichtcamera voor 10 seconden en word daarna automatisch uitgeschakeld.

Voorcamera: Het systeem begint met het vooraanzicht continu ingeschakeld.

Voorcamera instellingen: Druk de knop(van de meegeleverde switchbutton) 2 seconden in, en de frontcamera is continu ingeschakeld (als er geen andere trigger actief is).

U kunt u de frontcamera uitschakelen door de switchbutton 2 seconden in te drukken.(camera is dan niet continu aan, maar moet handmatige geactiveerd worden)



Zijcamera : Druk de switchbutton minder dan 1 seconde in om zijaanzicht te activeren. Als u de richtingaanwijzer aanzet, zal dit systeem monitor en zijaanzichtcamera activeren (de linker/rechter zijaanzichtcamera wordt geactiveerd door de linker/rechter richtingaanwijzer). De monitor en camera worden na 1,5 seconden uitgeschakeld wanneer het richtingaanwijzersignaal uitgeschakeld is. Druk nogmaals minder dan 1 seconde op de switchbutton om naar de Frontcamera te gaan.

Beschrijving:

Video-uitgang: Voor Monitor (RCA)

Voorcamera : geactiveerd door interface

Voeding achteruitrijcamera: wordt geleverd door de interface, of kan worden geleverd door de voeding van de achteruitrijlamp.

Links/rechts de cameravoeding : geleverd door de interface

Trigger prioriteit:

Rechts, links, achter, voor.

Schakelfunctie:

Minder dan 1 seconde indrukken: Zijaanzicht / Vooraanzicht

2 seconden indrukken (in Vooraanzicht): Voor camera ALWAYS ON / Voor camera schakelt uit

Parameters:

De bedrijfsstroom van het systeem: Max: 50mA. (Exclusief werkende stroom van camera's)

Voedingsspanning: 9-30V. (De voeding aan camera's is hetzelfde als het voltage van de input, in 24V voertuig, gebruik 24V camera's)

Systeemsignaal: PAL/NTSC/SECAM

Video-uitgang: 1.0VPP/75

Kleur: Zwart

Materiaal: ABS

Pakketinhoud:

1 x Interface

4 x kabel om de Camera aan te sluiten

1 x Voedingskabel

1 x triggerkabel

1 x Switch button

