

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

080130

Alfa Romeo 159 ab 10/2005



Radio demontieren
Verkleidung um Schalthebel lösen



Remove radio
Loosen covering around gear stick



Zwei Originalschrauben lösen



Loosen two original screws



Zwei Originalschrauben lösen
Verkleidung lösen und anheben



Loosen two original screws
Loosen and lift cover



Konsole wie abgebildet positionieren
Verkleidung wieder einsetzen
Beiliegende Schraube in den sichtbaren Resthaken des Bleches eindrehen



Position console as illustrated
Reinstall covering
Mount enclosed screw into visible rest of hook of metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

19.12.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **080130** **Alfa Romeo 159** ab 10/2005



Démontez l'autoradio
Desserrez la couverture autour du levier



Desmonte la radio
Suelte el revestimiento alrededor de la palanca de cambio



Desserrez deux vis originales



Destornille dos tornillos originales



Desserrez deux vis originales
Desserrez et soulevez la couverture



Destornille dos tornillos originales
Suelte y levante revestimiento



Positionnez la console comme illustré
Posez de nouveau la couverture
Vissez la vis jointe dans le crochet du reste visible de la tôle



Posicione la consola como mostrado
Reinstale el revestimiento
Atornille el tornillo adjunto en el gancho restante visible de la chapa



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción

installatie instructie instrukcja montażu

Art. **080130** **Alfa Romeo 159** ab 10/2005



Radio demonteren
Bekleding om de pook losmaken



Zdemontować radio
Zdemontować tapicerkę przy skrzyni biegów



Twee originele schroeven losmaken



Poluzować dwie oryginalne śruby



Twee originele schroeven losmaken
Bekleding losmaken en optillen



Poluzować dwie oryginalne śruby
Tapicerkę poluzuj i podnies



Konsole zoals afgebeeld positioneren
Bekleding weer vastmaken
Megeleverde schroef in de zichtbare ruimte van de klem draaien



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.
Przednia blaszka wsunąć z tyłu za tapicerkę.
W widoczna część blaszki wkręcić śrubę



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontować