

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

090500

Land Rover Defender



Originalschrauben lösen
Verkleidung vorziehen



Unscrew original screws
Pull cover forward



Originalschrauben lösen
Verkleidung des Radios und der Lüftung entfernen



Unscrew original screws
Remove radio cover and ventilation cover



Konsole wie abgebildet positionieren
Linkes Blech umbiegen



Position console as illustrated
Bend left metal plate



Rechtes Blech hinter die Verkleidung stecken
Alle Bauteile wieder montieren



Insert right metal plate behind covering
To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme - Germany

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.09.2007

Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **090500** **Land Rover Defender**



Desserrez les vis originales
Avancez la couverture



Suelte los tornillos originales
Tire el revestimiento hacia delante



Desserrez les vis originales
Démontez la couverture de l'autoradio et de l'aération



Suelte los tornillos originales
Desmonte el revestimiento de la radio y de la ventilación



Positionnez la console comme illustré
Tordez la gauche tôle



Posicione la consola como mostrado
Tuerza la chapa izquierda



Poussez la droite tôle derrière la couverture
Remontez les éléments de construction



Meta la chapa dereda detrás del revestimiento
Remonte todos partes de construcción



installatie instructie instrukcja montazu

Art. **090500** **Land Rover Defender**



Originele schroeven losdraaien
Binnenwerk naar voren halen



Poluzowac oryginalna srubes
Tapicerke do przodu zdemontowac



Originele schroeven losdraaien
Bekleding van de radio en de ventilatie verwijderen



Poluzowac oryginalna srubes
Kieszen radia i ramki wentylacji zdemontowac



Konsole zoals afgebeeld positioneren
Linker plaat ombuigen



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.
Lewa blaszke zagnij



Rechter metalen lip achter de bekleding steken
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Prawa blaszke wcisnac z tyłu za tapicerke
Wszystkie elementy ponownie zamontowac

