


Art.-Nr.: **09192x**  
item#

**Mercedes GLK 2012-**



Blende demontieren  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!




Remove covering  
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren  
Oberes Blech einschieben  
Unteres Blech einschieben




Position console as illustrated  
Insert upper metal plate  
Insert lower metal plate



Beiliegende Schraube durch die eingearbeitete Mulde der Konsole und dem Uniklemmblech eindrehen



Mount enclosed screw through depression of console and universal clamping plate



Kleine Klemme auf das längliche Blech schieben; Zusammengeschobene Bleche unter die Verkleidung schieben  
Beiliegende Schraube durch die Konsole und das Blech drehen



Put small clamp onto elongated metal plate; Insert metal plates - on top of each other - underneath cover  
Mount enclosed screw through console and metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 09192x

Mercedes GLK 2012-



Demontér l'écran  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el revestimiento  
Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré  
Inserez la tôle supérieur  
Inserez la tôle inférieure




Posicione la consola como mostrado  
Introduzca la chapa superior  
Introduzca la chapa inferior



Vissez la vis jointe à travers le renforcement préformé de la console et la tôle de serrage universelle.



Atornille el tornillo adjunto por la depresión de la consola y por la chapa universal de sujeción



Poussez le petit serre-fis sur la tôle allongée; Poussez les tôles rapprochées sous la couverture  
Tournez la vis jointe à travers la console et la tôle



Meta la pinza pequena encima de la chapa alargada; Empuje las chapas una encima de la otra bajo del revestimiento  
Instale el tornillo adjunto por la consola y la chapa



Remontez les éléments de construction




Remonte todos partes de construcción





Art. 09192x

Mercedes GLK 2012-



Afdekschild demonteren  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontować osłonę  
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren  
Bovenste plaat er tussen schuiven  
Onderste metalen plaat ertussen schuiven



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.  
Wsunąć górną blaszkę  
Dolną blaszkę wsunąć



Meegeleverde schroef door de daarvoor bestemde ruimte in de konsole en  
uniklem draaien



W wyrobione wgłębienie w uchwycie i podłożona uniwersalna blaszka należy  
wkrecić załączoną śrubę.



Meta la pinza pequeña encima de la chapa alargada; Empuje las chapas una  
encima de la otra bajo del revestimiento  
Instale el tornillo adjunto por la consola y la chapa



Małą klamkę na podłużnej blaszce wsuwać; jednocześnie blaszki pod tapicerkę  
wsunąć  
Załączoną śrubę przez konsolę i blaszkę wkrecić



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontować

