

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item# **093440**

### Audi A6



Lüftungsregelung vorziehen

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Pull ventilation control forward

Please use only plastic tools!



Verkleidung im Beifahrerfußraum demontieren

Lüftungsregelung wieder einsetzen



Remove covering within passenger side footwell

Reinstall ventilation control



Verkleidung im Beifahrerfußraum demontieren

Originalschraube lösen und durch das Blech wieder eindrehen



Remove covering within passenger side footwell

Loosen original screw and rescrew it through metal plate



Verkleidung wieder einsetzen



Reinstall covering

Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005

## instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **093440**

### Audi A6



Avancez le regulateur d'aération

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Tire el mando de la ventilación hacia delante

Use sólo herramientas de plástico!



Démontez la couverture dans le plancher de passager

Inserez à nouveau le régulateur d'aération



Desmonte el revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Reinstale el mando de la ventilación



Démontez la couverture dans le plancher de passager

Dessserrez la vis originale et la vissez de nouveau à travers la tôle



Desmonte el revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Suelte el tornillo original y reinstálo por la chapa



Posez de nouveau la couverture



Reinstale el revestimiento

installatie instructie  
instrukcja montażu

art: **093440**

**Audi A6**



Ventilatieregelaar naar voren trekken

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Regulator wentylacji wyciągnąć

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Bekleding in de voetenruimte van de passagier uitnemen

Ventilatieregelaar weer installeren



Zdemontować tapicerkę przy skrzyni biegów

Regulator wentylacji ponownie wsadzić



Bekleding in de voetenruimte van de passagier uitnemen

Originele schroeven losmaken en door de plaat weer indraaien



Zdemontować tapicerkę przy skrzyni biegów

Originalna śruba poluzować i przez blaszkę ponownie wkręcić



Bekleding weer vastmaken

Przednia blaszka wsunąć z tyłu za tapicerkę.

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005